



CÂMARA DE FRIO



CÂMARA DE FRIO

Câmaras de frio totalmente construídas com painéis modulares em aço inox 18/8.



Comando à distância por infravermelhos



Porta de abertura com sistema de fecho magnético



Painel Eletrônico



Prateleiras interiores para arrumação de produtos que necessitam de conservação a baixas temperaturas. (equipamento opcional)

CARACTERÍSTICAS

- Paredes com espessura de 90 mm preenchidos a poliuretano, com sistema de encaixe para fácil montagem.
- Avançado sistema que permite tirar o maior partido da Câmara Frigorífica em todas e quaisquer circunstâncias, isto graças ao seu avançado software.
- Comando à distância através de infravermelhos, para a alteração rápida e cômoda dos parâmetros.
- Quadro de comando encaixado no próprio painel da câmara e de fácil acesso.
- Sistema de refrigeração ventilado, os compressores são semi-herméticos ou herméticos conforme a situação.
- Para situações especiais, e só por consulta, temos frio estático.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Prateleiras interiores para arrumação de produtos que necessitam de conservação a baixas temperaturas.

CÂMARAS

- Todas as câmaras são construídas com uma porta de abertura luz com 850mm.
- Podem ser equipadas com portas extra (opção sob consulta).
- Podem ser fornecidas em painéis modulares com ou sem Máquina de Frio (opção sob consulta).

TIPO	N.º PORTAS	DIMENSÕES INTERIORES			DIMENSÕES EXTERIORES		
		L (m)	P (m)	A (m)	L (m)	P (m)	A (m)
1	1	1,25	2,40	2,31	1,43	2,58	2,40
2	1	1,65	2,80	2,31	1,83	2,98	2,40
3	1	1,65	3,60	2,31	1,83	3,78	2,40
4	1	2,40	2,80	2,31	2,58	2,98	2,40
5	1	2,40	3,60	2,31	2,58	3,78	2,40
6	1	3,20	2,80	2,31	3,38	2,98	2,40
7	1	3,20	3,60	2,31	3,38	3,78	2,40
8	1	3,60	3,60	2,31	3,78	3,78	2,40